

Robust und leicht bearbeitbar

UNIPLAN HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN



UNIPLAN – die preiswerten duroplastischen Hochdrucklamine (HPL = High Pressure Laminates), sind für den Innen- sowie den untergeordneten, zulassungsfreien Außeneinsatz geeignet. Sie weisen eine leicht zu reinigende, harte Oberfläche auf. UNIPLAN Bauplatten lassen sich einfach mit hartmetallbestückten Werkzeugen zur Holzbearbeitung sägen, bohren und fräsen.

Eigenschaften

- leichte Be- und Verarbeitung
- hohe Biegesteifigkeit
- robuste, harte Oberfläche
- beidseitig farbig

Bei Wandverkleidungen müssen UNIPLAN Bauplatten hinterlüftet montiert werden (Hinterlüftungsabstand min. 20 mm).

Als Zubehör sind kopflackierte Holzschrauben, Niete und komplette Befestigungssätze erhältlich.

Geeignet für unterschiedlichste Einsatzgebiete:

- Innenausbau
- Möbelbau
- Trennwände, Sichtschutzwände
- Verkleidung von Dachüberständen
- hinterlüftete Außen-Wandverkleidungen
- Schornsteinverkleidungen

UNIPLAN HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN

Weiß	6,0 mm und 8,0 mm stark
Hellgrau	6,0 mm stark
Anthrazit	6,0 mm und 8,0 mm stark
Plattenformat	1300 x 3050 mm